

■チャンピオンディスク能力表

型 番	最大供給寸法 (mm)	全通量 (t/h)	破 砕 能 力 (t/h)			電 動 機 (KW)
			20mm 以下	5mm 以下	2.5mm 以下	
100F	15	50	—	40	28	95~110
100M	25	60	60	37	24	
100C	40	70	67	34	22	
150F	20	85	—	67	37	160~190
150M	30	100	96	51	34	
150C	50	115	105	45	30	
200F	25	100	100	68	44	180~220
200M	35	117	109	60	39	
200C	55	135	120	55	35	
250F	30	125	122	85	55	220~280
250M	40	145	134	75	49	
250C	60	165	145	67	43	
300F	35	145	148	105	68	260~300
300M	45	174	157	90	59	
300C	65	193	155	78	50	
350F	40	170	160	115	75	300~370
350M	50	198	175	102	67	
350C	70	220	184	89	57	
400F	45	213	192	144	94	370~450
400M	60	245	208	127	83	
400C	85	279	223	118	73	

注 1. 上記能力は異径比置1.5で粒いた異径組成の原料を連続供給した場合の標準的な値です。

注 2. モーターKWは、設置時状況により変更することがあります。

注 3. 最大供給寸法より大きい原石を投入される場合は、ご連絡下さい。

■可搬式破砕ユニット

- チャンピオンディスク、旋回シュート、排出シュート、オイルリングユニット及び、駆動モータ等をコンパクトにまとめて可搬式にしたスキッドタイプです。
- スクリーンを搭載したポータブルクラッシングユニットも用意しています。

