

a. Montacargas combustión Toyota (gas-gasolina), modelo 32-8FG30



Características Técnicas:

• Procedencia	Japones
• Capacidad de carga Nominal:	3.000 kg
• Centro de carga	500 mm
• Modelo de motor	4Y / 2237cc / 43kw a 2600rpm.
• Combustible	Gasolina/GLP (Original de fabrica)
• Tipo de mástil	(03) carriles.
• Altura máxima de la horquilla	5.000 mm
• Altura mínima de mástil	2.390 mm
• Velocidad de transición (c/s carga)	18.5 / 19.0 Km/h
• Ancho de chasis	1.240 mm
• Longitud de chasis	2.775 mm
• Transmisión	Automática 2 Cambios Ade/Atr
• Ruedas delanteras	28x9-15-12
• Ruedas traseras	6.50-10-10
• Tipo de llantas	Neumáticos
• Radio de giro exterior	2.430 mm
• Peso	4.190 Kg.
• Sistema de seguridad	Sistema SAS (estabilizador) Sistema antivuelco. Controlador del mástil en marcha Control de estabilidad lateral Sincronizador de dirección Pantalla Multifuncional Indicador peso de la carga, de velocidad, de mantenimientos. Control automática de horquillas Botón ubican el mástil en 90° Sistema OPS (Standard) Control de presencia operador Cambio de balón gas ergonómico Botas de cilindro de inclinación