

MINIDUMPER ELÉCTRICO HS-450 DE 5TN A BATERÍA DE LITIO CATL - 4x2



ÍTEM	PARÁMETRO	ESPECIFICACIONES
1	Modelo	HS-450
2	Capacidad de carga	5 TN
3	Tamaño Total (m)-Incluido cabina	Largo: 4.15m, Ancho: 1.50m, Alto: 2.03m (con techo)
4	Dimensiones de la tolva (m)	Largo: 2.4m, Ancho: 1.50m, Alto: 0.5m
5	Espesor de la placa (mm)	8 mm en la base / 6 mm en los laterales
6	Altura hombre-máquina	1.80 m
7	Distancia entre ejes	1.95 m
8	Horario de trabajo	8-10 h
9	Tiempo de carga	8 h con 220v y 4 h con 380v (carga rápida)
11	Nivel de impermeabilidad	IP66
13	Cabina	Techo de seguridad elevable para minería
14	Transmisión	Automática
15	Batería del sistema (KWh) - Litio CATL	72V 470AH (32.8 KWh)
17	Control eléctrico	Controlador inteligente Enpower (IP66)
18	Motor principal	Motor trasero de 72V / 11KW
19	Motor de elevación	5KW
20	Eje delantero	BJ1041 (Viga en I)
21	Eje trasero	Eje de tracción eléctrica BJ1069
22	Modelo de neumáticos	700R16 Chao yang
25	Cilindro hidráulico	115 * 900 * (4 secciones) doble
26	Sistema de frenos	Freno de aire
27	Pendiente máx. (Carga completa)	9° (15.8%)
28	Velocidad máx. (Carga completa)	30 km/h
29	Peso del equipo (vacío)	2.8 TN